

GRUPPI IN - FQ

EL/POMPE AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI

SERIE "IN-FQ CON COLLETTORE "

SELF-PRIMING GEARS PUMP

"IN-FQ" SERIES WITH MANIFOLD



CARATTERISTICHE:

Le caratteristiche tecniche fanno riferimento alla serie di elettropompe "IN - FQ" nelle esecuzioni senza By-pass.

GENERALITÀ:

Gruppo pompa pronto per l'installazione a bordo.
Adatto per travaso di oli combustibili, gasolio, lubrificanti, nafta e liquidi con viscosità fino a 6° E
Massima temperatura di funzionamento 90° C di serie.
Montato su un robusto basamento in alluminio completo di antivibranti,
Il sistema è fornito di invertitore di flusso e di due collettori.
È consigliato prevedere sulla linea di trasferimento fluido un dispositivo di protezione contro sovra-pressioni.
Numero di valvole montate in accordo con le esigenze del cliente.

CHARACTERISTICS:

Technical characteristics according to "IN - FQ" el/pumps series in the execution without by-pass.

GENERALITY:

Pump group ready to be installed on board.
Suitable for diesel oil, fuel, lubricant or similar liquids intake
For fluids with viscosity up to 6° E.
Maximum standard working temperature 90°C.
Mounted on a strong aluminium base complete of vibration dampers.
The system is supplied with a flux switch and two manifolds.
It is suggested to install an over-pressure device on the fluid transfer line.
Number of mounted valves according to customer specification

DIMENSIONI GENERALI:

GENERAL DIMENSION:

