



Pos. No. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence				Description
			FMO 1 P / . / .	FMO 1 S / S / .	FMO 2 P / . / .	FMO 2 S / S / .	
		<b>ab Fertigungs-Nr. 104634</b>					<b>from serial no. 104634</b>
1	4	Schraube	900 74 006	900 75 010	900 74 006	900 75 010	Screw
2	1	Platte	A08 01 912	A08 01 912	A08 01 912	A08 01 912	Plate
3	1	Gehäusedeckel mit Halleffekt- und Reed-Sensor und Steckdose	A08 01 913	A08 01 914	A08 01 913	A08 01 914	Cover with hall effect- and reed-relay and plug socket
4	1	O-Ring Ø 37,83 x 1,78 (EPDM) FMO . . / . / 0  <i>wahlweise</i>	925 65 049	925 65 049	925 65 049	925 65 049	O-ring Ø 37,83 x 1,78 (EPDM) FMO . . / . / 0  <i>optional</i>
	1	O-Ring Ø 37,83 x 1,78 (FKM) FMO . . / . / 1  <i>wahlweise</i>	925 65 051	925 65 051	925 65 051	925 65 051	O-ring Ø 37,83 x 1,78 (FKM) FMO . . / . / 1  <i>optional</i>
	1	O-Ring Ø 37,83 x 1,78 (FFKM) FMO . . / . / 3	925 65 050	925 65 050	925 65 050	925 65 050	O-ring Ø 37,83 x 1,78 (FFKM) FMO . . / . / 3
5	1	Ovalrad-Satz (Edelstahl) FMO . . / S / .  <i>wahlweise</i>	A08 01 903	A08 01 903	A08 02 909	A08 02 909	Set of oval rotors (stainless steel) FMO . . / S / .  <i>optional</i>
	1	Ovalrad-Satz (PPS) FMO . P / P / .	A08 01 907	-	A08 02 910	-	Set of oval rotors (PPS) FMO . P / P / .
6	1	Gehäuse mit Gewindeanschluss G 1/4 beidseitig FMO . . / S / .  <i>wahlweise</i>	A08 01 908	A08 01 909	A08 02 906	A08 02 907	Meter body with thread G 1/4 on inlet and outlet FMO . . / S / .  <i>optional</i>
	1	Gehäuse mit Gewindeanschluss G 1/4 beidseitig und HC-Achsen FMO . P / P / .	A08 01 910	-	A08 02 908	-	Meter body with thread G 1/4 on inlet and outlet and shafts in HC FMO . P / P / .
		<b>Zubehör:</b>					<b>Accessories:</b>
	1	Anzeigeelektronik kpl., 5-polig mit 5m-Steuerkabel sowie Befestigungsflansch für Wandmontage bestehend aus:	001 42 111	001 42 111	001 42 111	001 42 111	Electronic digital display cpl., 5-pole with 5 m connecting cable and flange for wall mounting consisting of:
	1	Elektronik kpl.	001 42 103	001 42 103	001 42 103	001 42 103	Electronic digital display
	1	Zwischenflansch	001 42 015	001 42 015	001 42 015	001 42 015	Intermediate flange
	1	Zugentlastung	935 02 008	935 02 008	935 02 008	935 02 008	Traction relief clamp
	4	Schraube	902 25 006	902 25 006	902 25 006	902 25 006	Screw
	1	Steuerkabel mit Stecker, 5 m  <i>wahlweise</i>	934 08 038	934 08 038	934 08 038	934 08 038	Connecting cable with plug, 5 m  <i>optional</i>
	1	Anzeigeelektronik kpl., 8-polig mit 5m-Steuerkabel sowie Befestigungsflansch für Wandmontage bestehend aus:	001 42 112	001 42 112	001 42 112	001 42 112	Electronic digital display cpl., 8-pole with 5 m connecting cable and flange for wall mounting consisting of:
	1	Elektronik kpl.	001 42 104	001 42 104	001 42 104	001 42 104	Electronic digital display
	1	Zwischenflansch	001 42 015	001 42 015	001 42 015	001 42 015	Intermediate flange
	1	Zugentlastung	935 02 008	935 02 008	935 02 008	935 02 008	Traction relief clamp
	4	Schraube	902 25 006	902 25 006	902 25 006	902 25 006	Screw
	1	Steuerkabel mit Stecker, 5 m	934 08 051	934 08 051	934 08 051	934 08 051	Connecting cable with plug, 5 m
	1	Schutzhaube für Elektronik	001 42 101	001 42 101	001 42 101	001 42 101	Protective booth for display unit

Rights reserved to make alterations

## Désignation

### à partir de no. de serie 104634

Vis

Plaque

Capot avec effet hall et relais-reed  
et prise femelle

Joint torique Ø 37,83 x 1,78 (EPDM)  
FMO . . / . / 0

*facultatif*

Joint torique Ø 37,83 x 1,78 (FKM)  
FMO . . / . / 1

*facultatif*

Joint torique Ø 37,83 x 1,78 (FFKM)  
FMO . . / . / 3

Jeu de roues ovales (Acier inox.)  
FMO . . / S / .

*facultatif*

Jeu de roues ovales (PPS)  
FMO . P / P / .

Carter de compteur avec  
entrée et sortie G 1/4 femelle  
FMO . . / S / .

*facultatif*

Carter de compteur avec  
entrée et sortie G 1/4 femelle  
et axes en HC  
FMO . P / P / .

### Accessoires:

Cadran afficheur digital cpl. à 5 pôles  
avec câble de liaison de 5 m  
et flasque de montage mural  
comprenant:

Cadran afficheur digital

Flasque intermédiaire

Pince de décharge de traction

Vis

Câble de liaison avec prise, 5 m

*facultatif*

Cadran afficheur digital cpl. à 8 pôles  
avec câble de liaison de 5 m  
et flasque de montage mural  
comprenant:

Cadran afficheur digital

Flasque intermédiaire

Pince de décharge de traction

Vis

Câble de liaison avec prise, 5 m

Capot de protection pour cadran

**Sous réserve de modifications**