

AQUA VOID AUTO - BOMBA DE SENTINA DESMONTABLE

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	VENTAJAS COMPETITIVAS
Diseño de impulsor de gran caudal	Mayor eficiencia y caudal	El caudal más eficiente y alto en la categoría de capacidad GPH
Conexión de cambio rápido para el motor	Disfrute de cambios de motor de cartucho o de actualizaciones de capacidad rápidos y sin complicaciones	La primera y única bomba de motor de cartucho del sector con conexión de arnes incluida que no requiere cortar ni empalmar cables
Bomba de achique automática sin interruptor con control de resistencia de bajo amperaje	Controla automáticamente la presencia de agua mediante el giro del impulsor de bajo amperaje (detección de giro)	15 meses de servicio antes del agotamiento crítico de la batería*
Perfil más pequeño que el de las bombas con interruptores	Para una mejor adaptación en espacios reducidos	Más pequeña que las bombas de achique automáticas de detección tradicionales
Carcasa termoplástica de diseño duradero compatible con cartucho de motor extraíble	El cuerpo común permite sustituir el cartucho del motor intercambiable por otro con el mismo tamaño o con un tamaño diferente	
Puertos de descarga rectos o Duraport de 90 grados con válvula de control incluida	Permite el tendido multidireccional de las mangueras eliminando las grietas provocadas por la tensión sin desconectar las mangueras ni retirar la bomba y reduce el ciclo del refluo de agua	
Motor refrigerado por agua, eje de acero inoxidable 316 y cojinetes dobles lubricados de forma permanente	Resistente a la corrosión y larga vida útil	
Cesta para colgar	Instalación y mantenimiento sencillos	
TAMAÑOS DISPONIBLES		
500 GPH, 12 V		
800 GPH, 12 V		

*El tiempo que tarda en agotarse la batería de 54 Ah con un factor de seguridad del 20 % es de 15 meses.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aqua Void Auto - Bomba de setina de cartucho

#OEM	TAMAÑO DE LA BOMBA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD, RECTA (12 V)		TENSIÓN	AMPERAJE	TAMAÑO DEL FUSIBLE	CON. MAN-GUERA
			GPH	L/MIN				
10-13626-03	500 GPH	Aqua Void Auto - Bomba de setina de cartucho	600	38	12 V	2,7 A	3,5 A	3/4"
10-13626-07	800 GPH	Aqua Void Auto - Bomba de setina de cartucho	795	50	12 V	3,7 A	5 A	3/4"

Dimensiones de la bomba

TAMAÑO DE LA BOMBA	DESCRIPCIÓN	ANCHURA (A)	ALTURA (B)	LONGITUD (C)	PESO
500 GPH	Aqua Void Auto - Bomba de setina de cartucho	70 mm (2,75")	119 mm (4,69")	133 mm (5,24")	0,32 kg (11,2 oz)
800 GPH	Aqua Void Auto - Bomba de setina de cartucho	70 mm (2,75")	119 mm (4,69")	133 mm (5,24")	0,36 kg (12,6 oz)

Las dimensiones incluyen la conexión recta instalada.

Características estándar: Todas las bombas de setina

CUERPO	ABS	DURAPORT	PA66/GF - Nailon
EJE	Acero inoxidable 316	JUNTA DEL EJE	Goma de nitrilo
CARTUCHO DEL MOTOR	PC-ABS	TAMAÑO DE CABLE	16 GA, ESTAÑADO

Cuerpo bomba: (Recambio)

#OEM	TAMAÑO DE LA BOMBA	DESCRIPCIÓN
09-36336-04	500 GPH	Repuesto del motor de cartucho de Aqua Void Auto
09-36336-10	800 GPH	Repuesto del motor de cartucho de Aqua Void Auto



SPXFLOW®

SPX FLOW Inc. se reserva el derecho a incorporar cualquier modificación en sus diseños y materiales sin aviso previo u obligación. Las características del diseño, los materiales de construcción y los datos sobre dimensiones descritos en este boletín se ofrecen a título meramente informativo y no se podrán considerar como definitivos, salvo confirmación por escrito. Para conocer la disponibilidad de un determinado producto en su región, póngase en contacto con un representante de ventas local. El símbolo verde «>» es una marca de SPX FLOW, Inc.

Si desea obtener más información, visite www.spxflow.com/johnson-pump-marine