

AQUA VOID 筒式艙底泵浦

特色	優勢	競爭優勢
高流量葉輪設計	提高效率 and 流量	在 GPH 流量類別中效率最高、流量最高
快速更換馬達連接	快速無憂地更換筒式馬達或升級流量	業界首創也是唯一的筒式馬達泵浦，內含無需切割和熔接電線的線束連接
耐用的熱塑性外殼設計，與可拆卸筒式馬達相同	通用泵體，可更換為相同或不同尺寸的可更換筒式馬達	可升級的筒式馬達
水冷式馬達、316 不銹鋼軸和永久潤滑雙軸承	抗腐蝕，使用壽命更長	
止回閥	減少水回流循環	
直型或 90 度 Dura Port 排氣口	允許多向軟管佈線，無需鬆開軟管或拆卸泵浦，消除了應力開裂	
模製 T 形槽	使用開關輕鬆安裝	
卡入式籃筐	安裝與維護皆相當簡單	
可用規格 500 GPH 12V 800 GPH 12V		



技術規格

Aqua Void 筒式艙底泵浦:非自動可潛式艙底泵浦

部件號	泵浦規格	描述	直型流量 (12V)		電壓	電流	保險絲規格	軟管接頭
			GPH	L/MIN				
10-13626-01	500 GPH	Aqua Void	600	38	12V	2.7A	3.5 A	3/4"
10-13635-01		Aqua Void 自動 - 電磁組合						
10-13626-05	800 GPH	Aqua Void	795	50	12V	3.7A	5 A	3/4"
10-13636-01		Aqua Void 自動 - 電磁組合						

泵浦尺寸

泵浦規格	描述	寬度 (A)	高度 (B)	長度 (C)	重量
500 GPH	Aqua Void	70mm (2.75")	119mm (4.69")	133mm (5.24")	0,32kg (11.2oz)
800 GPH					0,36kg (12.6oz)
500 GPH	Aqua Void 自動 - 電磁組合	75mm (2.95")	120mm (4.69")	168mm (6.63")	0,48kg (17.1oz)
800 GPH					0.52kg (18.5oz)

尺寸包括已安裝的直式接頭。

標準特性:所有筒式泵浦

泵體	ABS	DURA PORT	PA66/GF - 尼龍
軸	316 不銹鋼	軸密封	丁腈橡膠
筒式馬達	PC-ABS	電線規格	16 GA·TAC

筒式馬達:筒式替換件

部件號	泵浦規格	描述
09-36336-01	500 GPH	Aqua 系列筒式馬達替換件
09-36336-06	800 GPH	Aqua 系列筒式馬達替換件



Aqua Void
自動 電磁組合



SPXFLOW®

SPX FLOW, Inc. 保留納入我們的最新設計和材料變更的權利，恕不另行通知。除非 SPX FLOW, Inc. 給予書面確認，否則本刊物所述的設計元素以及施工和尺寸資料等相關內容僅供您參考。請聯絡當地銷售代表，瞭解產品供應情況。綠色「S」是 SPX FLOW, Inc. 的商標。

如需更多資訊，請造訪 www.spxflow.com/johnson-pump-marine

©2023 SPX FLOW, Inc.
JPM_AV_FLR_CN-HK

版本：2023 年 9 月