

排污泵浦

| 特色 | 優勢 | 競爭優勢 |
|--------------------|----------|------------------|
| 銅製切割刀片 | 不鏽旋轉切割機 | 防腐蝕旋轉切割機 |
| 支架易於安裝 | 輕鬆安裝 | 輕鬆安裝,可安裝於任何位置 |
| Johnson Pump 高品質葉輪 | 葉輪使用壽命長 | 空轉時間短,不會損壞 - 維護少 |
| ISO 8846 點火保護馬達 | 易燃氣體點燃保護 | |
| 熱塑性聚酯旋轉切割機外殼 | | |

可用規格
非自動
37L/min 12V
37L/min 24V



TA3P10-19
排污泵浦

技術規格

| 部件號 | 描述 | 0.2 BAR (6.7 FT) 時的流量 | 入口連接 | 電流 | 保險絲規格 | 出口連接 |
|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------|
| 10-24453-03 | TA3P10-19 12V 排污泵 | 37 l/min (10 GPM) | 1 1/2" (Ø 38 mm) 軟管或 1 1/2" BSP | 15 A | 20 A | 25.4 mm 軟管 (1") 軟管 |
| 10-24453-04 | TA3P10-19 24V 排污泵 | 37 l/min (10 GPM) | 1 1/2" (Ø 38 mm) 軟管或 1 1/2" BSP | 7 A | 12 A | 25.4 mm 軟管 (1") 軟管 |

一般資訊

| | |
|-----|----------------------|
| 馬達 | 12/24V DC (內建熱保護) |
| 泵體 | 苯酚塑膠 (PF) |
| 葉輪 | 丁腈 09-1052S-9 |
| 外殼 | 熱塑性聚酯 (PET) |
| 軸 | 不銹鋼 |
| 密封件 | 唇形密封 |




| 高度 | 長度 | 寬度 | 重量 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 82 mm (3.23") | 230 mm (9.06") | 108 mm (4.25") | 1.9 kg (4.2 lbs) |

備件

| 部件號 | 描述 |
|----------|-----------------|
| 09-45595 | 檢修套件 F3B/TA3P10 |

SPXFLOW®

SPX FLOW, Inc. 保留納入我們的最新設計和材料變更的權利，恕不另行通知。除非 SPX FLOW, Inc. 給予書面確認，否則本刊物所述的設計元素以及施工和尺寸資料等相關內容僅供您參考。請聯絡當地銷售代表，瞭解產品供應情況。綠色  是 SPX FLOW, Inc. 的商標。

如需更多資訊，請造訪 www.spxflow.com/johnson-pump-marine