

NASSREINIGUNGSPUMPEN UND -SÄTZE

KENNDATEN	VORTEILE	WETTBEWERBSVORTEILE
5-Kammer-Membrankonstruktion	Umweltverträglich	Am umweltfreundlichsten
Mit Ansaugfilter	Reibungsloser und leiser Betrieb	Längere Lebensdauer
SCHLAUCH, NPT- UND BSP-ANSCHLÜSSE im Lieferumfang enthalten ▪ Gartenschlauchanschlüsse auch bei 3,5 & 5,2 enthalten	Ansaugfilter schützt Pumpe vor schädlichem Eindringen	Geräusch- und Vibrationsreduzierung
Materialinformationen: ▪ Membran – Santoprene ▪ Ventile – EPDM ▪ Gehäuse – Thermoplast	Höhere psi für Motorgröße	Höherer Druck – 5 bar
	Kits enthalten – im Gegensatz zum separaten Kauf – das relevante Zubehör	Die Sätze enthalten einen Schlauch mit 1/2" Innendurchmesser
	Verhindert einen Überhitzungsausfall der Pumpe	

VERFÜGBARE GRÖSSEN

WD-Pumpen
3,5 GPM 12 und 24 V
5,2 GPM 12 & 24 V

WD-Pumpen-Kits
3,5 GPM 12 und 24 V
5,2 GPM 12 & 24 V

Washdown-/Livewell-Pumpen-Kit
5,2 GPM/500 GPH 12 V



Aqua Jet Nassreinigungspumpe
Erhältlich in 3,5/5,2 GPM



Aqua Jet Nassreinigungspumpen-Kit
Erhältlich in 3,5 oder 5,2 GPM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aqua Jet Nassreinigungspumpe

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	STROMSTÄRKE	DRUCKABSCHALTUNG	SICHERUNGSGRÖSSE	LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT
10-13399-03	Aqua Jet WD 3,5 12 V	13 l/min (3,5 GPM)	5 bar (70 psi)	20 A	236 mm (9,31")	210 mm (8,25")	116 mm (4,58")	2 kg (4,5 lbs)
10-13399-04	Aqua Jet WD 3,5 24 V	13 l/min (3,5 GPM)	5 bar (70 psi)	10 A	236 mm (9,31")	210 mm (8,25")	116 mm (4,58")	2 kg (4,5 lbs)
10-13407-07	Aqua Jet WD 5,2 12 V	20 l/min (5,2 GPM)	5 bar (70 psi)	20 A	240 mm (9,46")	214 mm (8,42")	110 mm (4,33")	2 kg (4,5 lbs)
10-13407-08	Aqua Jet WD 5,2 24 V	20 l/min (5,2 GPM)	5 bar (70 psi)	10 A	240 mm (9,46")	214 mm (8,42")	110 mm (4,33")	2 kg (4,5 lbs)

Aqua Jet Nassreinigungspumpen-Kit

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS	INHALT DES KITS
JP-64535	Aqua Jet WD 3,5 12 V	3/8" BSP x 1/2" Stecknippel	Aqua Jet WD 3,5, Ansaugfilter, Sprühpistole, Schlauch und Anschlüsse, Anschlussstutzen
32-64534	Aqua Jet WD 5,2 12 V	1/2" NPT/Schlauch 3/4", 3/4" GHT, Schlauch 3/4", GHT Schottverschraubung – Einlass 3/4" Schlauch, Auslass 3/4" GHT	Aqua Jet WD 5,2, Ansaugfilter, Sprühpistole, Schottverschraubung, Schlauch und Anschlüsse, Anschlussstutzen
32-64534R-24	Aqua Jet WD 5,2 24 V		



Aqua Jet Nassreinigungspumpe
3,5 und 5,2 GPM

Mit Pumpe, Sprühpistole, Ansaugfilter und Schlauchanschlüssen

Aqua Jet Wash Down 5,2 GPM/500 GPH Livewell Pumpen-Kit

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS	INHALT DES KITS
32-64634	Aqua Jet WD 5,2 GPM/500 GPH 12 V Livewell	3/8" BSP, 1/2" Schlauch US 1/2" NPT, 3/4" Schlauch 3/4" GHT	Aqua Jet WD 5,2, Ansaugfilter, Sprühpistole, Schlauch und Anschlüsse, 500 GPH Doppelanschluss-Livewell-Pumpe, Dura-Port-Fittings



Aqua Jet Wash Down 5,2 GPM/500 GPH Livewell Pumpen-Kit



SPX FLOW, Inc. behält sich das Recht vor, Konstruktions- oder Werkstoffänderungen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung vorzunehmen. Konstruktionsabbildungen, Werkstoffe sowie Maßangaben, die in dieser Publikation enthalten sind, dienen lediglich Ihrer Information. Die Richtigkeit der Angaben ist ohne weitere schriftliche Bestätigung nicht garantiert. Bitte wenden Sie sich zur Verfügbarkeit der Produkte in Ihrer Region an Ihren örtlichen Verkaufsrepräsentanten. Das grüne „>“ ist ein Markenzeichen von SPX FLOW, Inc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.spxflow.com/johnson-pump-marine